地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L42E5

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

項目		仕様
本体		
使用電源		AC100 V 50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		83 W 本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）
年間消費電力量		74 kWh/ 年（スタンダード時）
受信チャンネル		BSデジタル、110度CSデジタル、 地上デジタル（CATVパススルー対応）※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力		20 W（10 W ＋ 10 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：2.2 cm × 7.5 cm 2個
液晶ディスプレイパネル		42V型（アスペクト比 16：9）
画面寸法		幅 930 mm 高さ 523 mm 対角 1,067 mm
画素数		水平 1,920 × 垂直 1,080
動作使用条件		温度：0 ℃～ 40 ℃ 相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	NTSC関連	● ビデオ入力 1 ～ 2 映像 ：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ● 音声出力 音声（左右）：0.5 V [rms]（ビデオ入力 2 と兼用）
	D端子 ビデオ関連	● D4映像 Y：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力 1 と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛星関連	● BS・110度CS-IF入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	HDMI入力	● HDMI端子 3系統 ：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 のみ ARC 対応
	その他	● 光デジタル音声出力端子 ：－ 18 dBm、660 nm ● LAN端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX） ● ヘッドホン / イヤホン端子（16 ～ 32 Ω 推奨） ● SDメモリーカード挿入口（SDXCメモリーカード対応） ● USB端子 2系統（DC5 V MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。
外形寸法		幅 997 mm 高さ 650 mm 奥行 247 mm（テレビスタンド含む） 幅 997 mm 高さ 604 mm 奥行 40 mm〈下部最大 52 mm〉（本体のみ）
質量		約 17.0 kg（テレビスタンド含む） 約 14.0 kg（本体のみ）
キャビネット材質		前面：樹脂、背面：金属
角度調整範囲		左右：各約 15°
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単3形乾電池 2コ）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内
質量		約 160 g（乾電池含む）

付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・取扱説明書 ・B-CASカード ・電源コード ・AV変換ケーブル
・クランパー ・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品など

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK4L1S） ・ビエラ コミュニケーションカメラ（TY-CC20W、TY-CC10W）
・ビエラ ワイヤレスアダプター（DY-WL20） ・USBハードディスク（DY-HD500） ・SDメモリーカード など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

〈側面端子〉

SD カード
USB 1
USB 2
映像・音声入力 HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
イヤホン

〈背面端子〉